

Limitní parametry pro nákup traktoru

Traktor

			Kroutící moment/1500ot/min
		min.	Nm a více
Motor common-rail		80 kw	400
Palivová nádrž		200 l	
Převodovka	reverz elektrohydraulický bez použití spojkového pedálu, řazení pod zatížením, 3 stupňový násobič, plazivé rychlosti		
vývodový hřídel		50 kw	
Přední náprava	bržděná	4WD	
Disky kol	stavitelný ráfek		
Brzdy přívěsu	pneumatické		
PTO		540/1000E ot.min	
Hydraulika			
čerpadlo		70 l/min	190 bar.
2 vnější okruhy hydrauliky, beztlaková vratka			
3 bodový závěs			
zadní hyd. Ramena - nosnost		5000 kg	
Kabina			mech. Klimatizace sedadlo řidiče otočné sedadlo spolujezdce (případně sklopné)
Rozměry			
výška	max.	2900 mm	
šířka	max.	2300 mm	
délka	max.	4600 mm	
světlost zad.nápr.	min.	450 mm	
Čelní nakladač			
nosnost	dole	min.	2500 kg
	nahoře	min.	1850 kg
výsypná výška		min.	3100 mm
hloubkový dosah		min.	150 mm
tlumič rázů+třetí funkce			
přetěžovací ventil			
rychloupínací deska EURO pro výměnu nářadí			
rychlopropojení hydraulických hadic			
paralelogram			

