





































Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Povrch	Kování	Zasklení	Požární odolnost	Objekt
				Šířka	Výška						
D18	1	P		1 800	2 400	Dveře vnitřní , dvoukřídlové s požární odolností, do ocelové zárubně		zámek vložkový		EW 45 DP2 - c	D
D19	1	P		1 800	2 400	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně		zámek vložkový			D
D20	1	L		1 800	2 400	Dveře vnitřní, hliníkové, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, zasklené bezpečnostním sklem		zámek vložkový, panikové kování	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	D
D20	2	P		1 800	2 400	Dveře vnitřní, hliníkové, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, zasklené bezpečnostním sklem		zámek vložkový, panikové kování	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	C2
D21	1	L		1 800	2 100	Dveře vnitřní, hliníkové, dvoukřídlové , zasklené bezpečnostním sklem		zámek vložkový	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	C1
D21	1	P		1 800	2 100	Dveře vnitřní, hliníkové, dvoukřídlové , zasklené bezpečnostním sklem		zámek vložkový	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	C1
D22	3	L		1 800	3 000	Dveře vstupní , dvoukřídlové, s nadsvětlíkem , plastové, Uw dveří max.1,2W/m2.K		zámek vložkový	Bezpečnostní izolační dvojsklo		B-2ks C1-1ks
D23	1	P		1 800	3 000	Dveře vstupní , dvoukřídlové, s nadsvětlíkem , plastové, Uw dveří max.1,2W/m2.K		zámek vložkový, panikové kování	Bezpečnostní izolační dvojsklo		C2
D24	1	L		1 800	2 400	Dveře vstupní , dvoukřídlové, s nadsvětlíkem , hliníkové s přerušeným tepelným mostem, Uw dveří max.1,2W/m2.K		zámek vložkový, panikové kování	Bezpečnostní izolační dvojsklo	EI 15 DP3 - c	D
D25	1	L		900	1 970	Posuvné dveře na stěnu s požární odolností		zámek vložkový		EI 15DP3	C2
D26	1	P		900	1 970	Posuvné dveře dřevěné do pouzdra	HPL laminát	zámek WC			C2














Tabulka oken

Č.	KS	Pohled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Poznámka	Objekt
O01	2		600	600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo neprůhledné	bílá		A
O02	4		750	600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo neprůhledné	bílá		A
O03	2		600	900	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo neprůhledné	bílá		A
O04	4		750	900	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo neprůhledné	bílá		A
O05	8		1 200	1 800	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS ovládání horního křídla z úrovně podlahy	izolační dvojsklo	bílá		C1 krček
O06	10		900	600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo neprůhledné	bílá		C2
O07	7		900	750	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo neprůhledné	bílá		C2
O08	8		1 200	600	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	Sklopné	Izolační dvojsklo neprůhledné	bílá		D
O09	10		1 200	1 500	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo	bílá		D
O10	6		900	1 700	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS ovládání horního křídla z úrovně podlahy	Izolační dvojsklo	bílá		C2
O11	1		1 500	2 150	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	Sklopné ovládání horního křídla z úrovně podlahy	Izolační dvojsklo	bílá		D
O12	1		1 500	1 500	Plastové okno jednokřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo	bílá		D
O13	14		1 200	2 100	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS	Izolační dvojsklo	bílá		C2-4ks D-10ks
O14	3		1 200	2 400	Protipožární okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	FIX	Izolační dvojsklo	bílá	Požární odolnost EW 30DP3 výměna za stávající okna	D
O15	21		900	2 100	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS ovládání horního křídla z úrovně podlahy	Izolační dvojsklo	bílá		C1-14ks C2-7ks
O16	3		900	2 100	Protipožární okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	FIX	Izolační dvojsklo	bílá	Požární odolnost EW 30DP3	C1














Tabulka oken

Č.	KS	Pohled	Šířka	Výška	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Poznámka	Objekt
O17	11		900	2 200	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS ovládání horního křídla z úrovně podlahy	Izolační dvojsklo	bílá		B
O18	4		900	2 200	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS ovládání horního křídla z úrovně podlahy	Izolační dvojsklo neprůhledné	bílá		B
O19	6		1 050	2 200	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS ovládání horního křídla z úrovně podlahy	Izolační dvojsklo	bílá		B
O20	18		1 200	2 200	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS ovládání horního křídla z úrovně podlahy	Izolační dvojsklo	bílá		B
O21	4		900	2 400	Protipožární okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	FIX	Izolační dvojsklo	bílá	Požární odolnost EW 30DP3 výměna za stávající okna	C1-1ks C2-3ks
O22	24		2 400	1 600	Plastové okno dvoukřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	Sklopné s ovládáním z úrovně podlahy	Izolační dvojsklo	antracit		D
O23	2		2 400	900	Plastové okno dvoukřídlové , vnitřní	Sklopné	Dvojsklo	bílá		D
O24	1		1 800	2 100	Plastové okno čtyřkřídlové Uw okna max. 1,1 W/m2.K min. tl. profilu 76mm, min. počet komor rámu i křídla 6	OS ovládání horního křídla z úrovně	Izolační dvojsklo	bílá		C1
O25	1		2 400	900	Okno vnitřní pevné s požární odolností		Dvojsklo	bílá	EI 45 DP2	C2

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Povrch	Kování	Zasklení	Požární odolnost	Objekt
				Šířka	Výška						
D01	8	P		700	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek WC			A-5ks B-1ks C2-1ks D-1ks
D01	19	L		700	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek WC			A-9ks B-3ks C1-3ks C2-3ks D-1ks
D02	12	L		700	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový			A-3ks B-3ks C1-2ks C2-4ks
D02	13	P		700	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový			A-8ks B-2ks C1-1ks C2-1ks D-1ks
D03	1	L		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek WC			A-1ks
D03	1	P		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek WC			C2-1ks
D04	1	L		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do obložkové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový		EI 15 DP3-c	C1
D04	4	P		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do obložkové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový		EI 15 DP3-c	C1
D05	4	L		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový		EI 15 DP3-c	C2
D06	2	P		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do obložkové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový			C1
D07	2	L		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový			B-1ks C2-1ks
D07	5	P		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový			B-1ks C2-3ks D-1ks
D08	1	P		800	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do stávající zárubně	HPL laminát	zámek vložkový		EI 15 DP3-c	D

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Povrch	Kování	Zasklení	Požární odolnost	Objekt
				Šířka	Výška						
D09	1	P		900	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový		EI 15 DP3-c	D
D10	1	P		900	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový		EI 45 DP3-c	C2
D11	2	P		900	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový			B
D11	3	L		900	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový			B
D12	1	L		900	1 970	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně	HPL laminát	zámek vložkový		EW 15 DP3 - c	D
D13	1	P		900	2 100	Dveře vnitřní , hliníkové, prosklené		zámek vložkový	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	C1
D14	1	P		900	2 100	Dveře vnitřní , hliníkové, prosklené		zámek vložkový, panikové kování	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	C1
D15	1	L		900	2 100	Dveře vnitřní , hliníkové, prosklené		zámek vložkový	Bezpečnostní sklo	EI 30 DP3 - c	B
D16	1	P		1 800	3 000	Dveře vnitřní, hliníkové, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, zasklené bezpečnostním sklem		zámek vložkový, panikové kování	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	C1
D16	3	L		1 800	3 000	Dveře vnitřní, hliníkové, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, zasklené bezpečnostním sklem		zámek vložkový, panikové kování	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	C2-2ks D-1ks
D16a	1	L		1 800	2 900	Dveře vnitřní, hliníkové, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, zasklené bezpečnostním sklem		zámek vložkový, panikové kování	Bezpečnostní sklo	EI 15 DP3 - c	C2
D17	1	P		1 500	2 400	Dveře vnitřní , dřevěné, plné, výplň odlehčená DTD deska, do ocelové zárubně		zámek vložkový		EW 15 DP3 - c	D
D18	1	L		1 800	2 400	Dveře vnitřní , dvoukřídlové s požární odolností, do ocelové zárubně		zámek vložkový		EW 45 DP2 - c	D